



SAFE-T-SWITCH[®] SS2

#97087

Instructions: Inside. Instructions à l'intérieur. Instrucciones dentro.

► FEATURES & BENEFITS

Prevents water damage from clogged drains
Adjustable float – no cap removal
Magnetic reed switch
¾" adapter included
Easy service access
Red or yellow wire connection

► CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Evita daños por agua causados por desagües obstruidos
Flotador ajustable: no requiere quitar la tapa
Interruptor magnético de láminas
Adaptador de ¾" incluido
Fácil acceso para mantenimiento
Conexión de cable rojo o amarillo

► CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Prévient les dégâts d'eau causés par les canalisations bouchées
Flotteur réglable – aucun retrait du bouchon
Interrupteur magnétique à lames
Adaptateur ¾" inclus
Accès facile pour l'entretien
Connexion par fil rouge ou jaune



RectorSeal[®]
2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, 800-231-3345
RectorSeal.com

MADE IN VIETNAM
HECHO EN VIETNAM
FABRIQUE AU VIETNAM

©2026 RectorSeal.
All rights reserved.
R50109-260708



SAFE-T-SWITCH[®] SS2

SAFE-T-SWITCH[®] SS2

#97087

CONDENSATE
OVERFLOW SWITCH
INTERRUPTOR DE
DESBORDAMIENTO
DE CONDENSADO
INTERRUPTEUR
DE TROP-PLEIN
DE CONDENSATS

SAFE-T-SWITCH[®] SS2



5032814
Conforms to
UL STD 508
Certified to CSA
STD C22.2#14



5032814
Conforms to
UL STD 2043
Certified to
ULC STD S142

Instructions. Videos. *Warranty.
Instrucciones. Vídeos. *Garantía.
Instrucciones. Vídeos. *Garantía.

