




65mm

127mm

SAFE-T-SWITCH<sup>®</sup> SS1

#97085

► FEATURES & BENEFITS

- Prevents water damage from clogged drains
- Adjustable float – no cap removal
- Magnetic reed switch
- Code-compliant cleanout with tool
- Installs on 45° slope
- Algae-resistant base
- Mighty Pump/LineShot compatible
- Red or yellow wire connection

► CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Evita daños por agua causados por desagües obstruidos
- Flotador ajustable: no requiere quitar la tapa
- Interruptor magnético de láminas
- Tapón de limpieza homologado con herramienta incluida
- Se instala en pendientes de 45°
- Base resistente a las algas
- Compatible con Mighty Pump/LineShot
- Conexión de cable rojo o amarillo

► CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prévient les dégâts d'eau causés par les canalisations bouchées
- Flotteur réglable – aucun bouchon à retirer
- Interrupteur magnétique à lames
- Regard de nettoyage conforme aux normes avec outil
- Installation sur une pente de 45°
- Base résistante aux algues
- Compatible avec les pompes Mighty Pump et LineShot
- Connexion par fil rouge ou jaune

SAFE-T-SWITCH<sup>®</sup> SS1



RectorSeal<sup>®</sup>  
2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, 800-231-3345  
[RectorSeal.com](http://RectorSeal.com)

U.S. Patent#  
Patente estadounidense  
Brevet américain  
10,406,570

MADE IN VIETNAM  
HECHO EN VIETNAM  
FABRIQUE AU VIETNAM

©2026 RectorSeal.  
All rights reserved.  
R50109-260708



SAFE-T-SWITCH<sup>®</sup> SS1

#97085

62mm

CONDENSATE  
OVERFLOW  
SWITCH  
INTERRUPTOR DE  
DESBORDAMIENTO DE  
CONDENSADO  
INTERRUPTEUR DE  
TROP-PLEIN DE CONDENSATS



5033940  
Conforms to  
UL STD 508  
Certified to CSA  
STD C22.2#14



5033940  
Conforms to  
UL STD 2043  
Certified to  
ULC STD S142

Instructions. Videos. \*Warranty.  
Instrucciones. Vídeos. \*Garantía.  
Instructions. Vidéos. \*Garantie.



SAFE-T-SWITCH<sup>®</sup> SS1



92mm

250.8mm

399.5mm

