



SAFE-T-SWITCH[®] SS1

#97085

SAFE-T-SWITCH[®] SS1

SAFE-T-SWITCH[®] SS1

#97085

SAFE-T-SWITCH[®] SS1

Instructions inside. Instructions à l'intérieur. Instrucciones dentro.

► FEATURES & BENEFITS

- Prevents water damage from clogged drains
- Adjustable float – no cap removal
- Magnetic reed switch
- Code-compliant cleanout with tool
- Installs on 45° slope
- Algae-resistant base
- Mighty Pump/LineShot compatible
- Red or yellow wire connection

► CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Evita daños por agua causados por desagües obstruidos
- Flotador ajustable: no requiere quitar la tapa
- Interruptor magnético de láminas
- Tapón de limpieza homologado con herramienta incluida
- Se instala en pendientes de 45°
- Base resistente a las algas
- Compatible con Mighty Pump/LineShot
- Conexión de cable rojo o amarillo

► CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prévient les dégâts d'eau causés par les canalisations bouchées
- Flotteur réglable – aucun bouchon à retirer
- Interrupteur magnétique à lames
- Regard de nettoyage conforme aux normes avec outil
- Installation sur une pente de 45°
- Base résistante aux algues
- Compatible avec les pompes Mighty Pump et LineShot
- Connexion par fil rouge ou jaune



RectorSeal[®]
2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, 800-231-3345
RectorSeal.com

U.S. Patent#
Patente estadounidense
Brevet américain
10,406,570

MADE IN VIETNAM
HECHO EN VIETNAM
FABRIQUE AU VIETNAM

©2026 RectorSeal.
All rights reserved.
R50109-260708



0 21449 97085 3

CONDENSATE
OVERFLOW
SWITCH
INTERRUPTOR DE
DESBORDAMIENTO DE
CONDENSADO
INTERRUPTEUR DE
TROP-PLEIN DE CONDENSATS



5032814
Conforms to
UL STD 508
Certified to CSA
STD C22.2#14



ETL CLASSIFIED
5032814
Conforms to
UL STD 2043
Certified to
ULC STD S142

Instructions. Videos. *Warranty.
Instructions. Vídeos. *Garantie.
Instrucciones. Videos. *Garantía.

